

JLG 400 SERIE



- Produktreihe mit Arbeitshöhen von 14 m bis 16 m*

- Hohe Hebe- und Verfahrgeschwindigkeiten sorgen für eine Steigerung der Arbeitsproduktivität

- Mehrere gleichzeitig ausführbare Auslegerfunktionen erhöhen die Arbeitsgeschwindigkeit

- Proportionale Steuerung ermöglicht ruckfreie, genaue Bewegungen und komfortables Arbeiten

- Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit beim Positionieren von Maschine und Plattform

- Für Fahreinsätze bei den verschiedensten Untergrundbedingungen

- Bei Bedarf höhere Plattform- Kapazität**

* Modell 400S - Arbeitshöhe 14.02 m

Modell 460SJ - Arbeitshöhe 15.85 m

** nur Model 400S

Für weitere Angaben verweisen wir auf die Technischen Daten der Produktlinie oder wenden Sie sich an ihren örtlichen JLG Vertreter



Pendelachse für Fahren bei ungünstigen Bodenbedingungen als Option
Sorgt für bessere Traktion beim Fahren.



Bedienungsfreundliche Steuereinheiten
Für eine einfache Bedienung beim Steuern und Positionieren.



Gesteigerte Kapazität als Option*
Macht Platz für zusätzliches Material in der Plattform.
*Nur Modell 400S.



Bessere Zugänglichkeit für die Wartung
Leichter Zugang durch ausschwenkbare Motorkonsole.



Korbarm *
Sorgt für höhere Flexibilität beim Positionieren der Plattform bei Hindernissen.
*Nur Modell 460SJ.



Hilfskettenantrieb mit freischwingenden Leitrad als Option
Eine große Hilfe beim Verfahren auf Matsch, Sand und Schnee

JLGDEUTSCHLAND

Max-Planck-Str. 21, 27721 Ritterhude Ihlpohl
Tel. 04 21 / 69 35 0 – 10, Fax: -35 (Vertrieb)
Tel. 04 21 / 69 35 0 – 20, Fax: -35 (Kundendienst)
Tel. 04 21 / 69 35 0 – 30 , Fax: -45 (Ersatzteile)
Internet: www.jlg-deutschland.de, e-mail: info@jlg-deutschland.de

www.jlg.com

